Технические характеристики S-серия ON/OFF

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> Модель Параметры </div> <div style="margin-left: 10px;"> Комплект Внутренний блок Внешний блок </div> </div>	B-07SPR/B-07SPQ	B-09SPR/B-09SPQ	B-12SPR/B-12SPQ	B-18SPR/B-18SPQ	B-24SPR/B-24SPQ			
	Охлаждение	Производительность	БТЕ/ч	7600	9000	12000	18000	24000
			кВт	2,25	2,65	3,55	5,30	7,05
Мощность номинальная		кВт	0,693	0,820	1,096	1,644	2,503	
Ток номинальный		А	3,02	3,80	4,77	7,10	10,88	
Обогрев	Производительность	БТЕ/ч	7600	9000	13000	18500	26000	
		кВт	2,25	2,65	3,85	5,45	7,65	
	Мощность номинальная	кВт	0,617	0,730	1,055	1,502	2,374	
	Ток номинальный	А	2,80	3,40	4,59	6,50	10,32	
Мощность, потребляемая, максимальная	кВт	1,15	1,20	1,80	2,40	4,00		
Ток, потребляемый, максимальный	А	7,00	6,50	9,00	12,00	20,00		
Класс энергоэффективности EER/COP	Вт/Вт	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	3,21/3,61 (A/A)	2,81/3,2 (C/C)		
Воздушный поток (выс./средн./мин.)	м ³ /ч	474/445/307	500/380/280	523/464/369	787/631/509	1060/947/870		
Уровень шума	Внутренний блок (выс./ср./мин./тихий режим)	дБ(А)	40,5/35/26/23	41,5/34/27,5/23	37,5/35,5/26,5/24	42,5/38,5/30/27	47/44/40/36	
	Внешний блок	дБ(А)	54	52	56	59	59,5	
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	722×290×187	722×290×187	802×297×189	965×319×215	1080×335×226	
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	790×370×270	790×370×270	875×375×285	1045×405×305	1155×415×315	
	Вес нетто/брутто	кг	8,1/10,4	8,3/10,3	8,8/10,8	11,6/12,7	14/17,3	
Внешний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	720×495×270	720×495×270	770×555×300	770×555×300	845×702×362	
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	828×540×298	828×540×298	900×585×345	900×615×348	965×765×395	
	Вес нетто/брутто	кг	24,6/26,5	27,6/29,6	31,2/33,5	37,7/40	50,6/53,8	
Масса хладагента (R-410A)	кг	0,63	0,68	0,95	1,20	1,80		
Расчетное давление	МПа	4,2/1,5						
Диаметр труб, жидкость/газ	мм(°)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,9(5/8)		
Максимальная длина трасс	м	20	20	20	25	25		
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10		
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1						
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение	°С	-7~24/18~43						